

chybí obrázek

Specyfikacje techniczne

produkowane rozmiary

S / M / L / XL

rama

SuperFoxy 29 Stealth Air Full Carbon , systém odpružení ZERO , Forward Geometrie, zdvih 160mm

widelec

Fox 36 Float 29 FitGrip2 HSC LSC HSR Factory Kashima Boost, zdvih 170mm

stery

Onoff Titan Internal tapered, ložiska 1-1/8"-1/5"

przerzutka

Shimano XTR RD-M9100 SGS 12 rychlostí

manetki

Shimano XTR SL-9100 12 rychlostí

klamki hamulca

Sram Code RSC

uchwyty

Race Face Next R Carbon DM, 32 zubů Superboost

support

Race Face BSA 73mm

kierownica

Onoff Krypton Carbon 0.5, délka 780mm, průměr 35mm

mostek

Onoff Krypton FG30, průměr 35mm

sztyca

Fox Transfer Factory Kashima Internal 1X, teleskopická

siodełko

SDG Fly MTN, titanové lyžiny

piasta przednia

DT Boost, osa 15x110mm

tylna piasta

DT SuperBoost, osa 12X157mm, MicroSpline ořech

łańcuch

Shimano XTR CN-M9100 12 rychlostí

kaseta

Shimano XTR CS-M9100 10-51 zubů, 12 rychlostí

szprychy

DT Competition Straight pull

rafki

Dt Swiss EX1501 Spline One 29, šíře ráfku 30mm, zapletený set

obudowa

Maxxis Minion DHF 29, šíře 2.5 WT 3C/EXO/TR MaxxTerra / Maxxis Minion DHR II 29, šíře 2.40 WT 3C/EXO/TR MaxxTerra

zamówienie numer

010.20097

amortyzator

Fox DHX2 2Pos Factory Kashima SLS pružina 205x65mm, uchycení Trunion

przedni hamulec

Sram Code RSC, hydraulická kotoučová, kotouč 200mm

tylny hamulec

Sram Code RSC, hydraulická kotoučová, kotouč 200mm