

chybí
obrázek

Sugerowana cena

0 zł

Specyfikacje techniczne	
prędkość 010.19022	technologia 4026
produkowane rozmiary S / M / L / XL	waga 8, 5 Kg
rama Podium 29 Stealth Air Full Carbon	widelec Fox 32 Step Cast Float 29 Remote FIT4 Evol Factory Kashima Boost, 100mm zdvihu
stery Onoff Titan tapered Internal	przerzutka Sram XX1 Eagle X-Horizon Type3 1x12 rychlostí
przerzutka /	manetki Sram X01 Eagle Trigger right 12 rychlostí
klamki hamulca Sram Level TLM	uchwyty Sram XX1 Carbon Eagle DUB Boost DM34 zubů
support Sram DUB PF30 73mm	kierownica Onoff Peak Carbon 0.2, šířka 720mm
mostek Podium carbon integrated	pedały /
szttyca Onoff Peak Carbon 0-R, šířka 27.2, délka 400mm	siodełko Fizik Antares R5, K:IUM lyžiny
piasta przednia Mavic Boost 15x110mm	tylna piasta Mavic Boost 12x148mm
łańcuch Sram NX Eagle	kaseta Sram Eagle XG1295 10-50 zubů, 12 rychlostí
szprychy Mavic	rafki Mavic Crossmax Pro Boost zapletený set
obudowa Maxxis Ikon TR 3C MAXX Speed 29x2.20	zamówienie numer 010.19022
przedni hamulec Sram Level TLM, hydraulická kotoučová, kotouč 160mm	tylny hamulec Sram Level TLM, hydraulická kotoučová, kotouč 160mm