chybí

obrázek

Sugerowana cena

0 zł

Specyfikacje techniczne

prędkość 010.19022	**technologia** 4026
produkowane rozmiary S / M / L / XL	**waga** 8, 5 Kg
rama Podium 29 Stealth Air Full Carbon	**widelec** Fox 32 Step Cast Float 29 Remote FIT4 Evol Factory Kashima Boost, 100mm zdvihu
stery Onoff Titan tapered Internal	**przerzutka** Sram XX1 Eagle X-Horizon Type3 1x12 rychlostí
przerzutka /	**manetki** Sram X01 Eagle Trigger right 12 rychlostí
klamki hamulca Sram Level TLM	**uchwyty** Sram XX1 Carbon Eagle DUB Boost DM34 zubů
support Sram DUB PF30 73mm	**kierownica** Onoff Peak Carbon 0.2, šířka 720mm
mostek Podium carbon integrated	**pedały** /
sztyca Onoff Peak Carbon 0-R, šířka 27.2, délka 400mm	**siodełko** Fizik Antares R5, K:IUM lyžiny
piasta przednia Mavic Boost 15x110mm	**tylna piasta** Mavic Boost 12x148mm
łańcuch Sram NX Eagle	**kaseta** Sram Eagle XG1295 10-50 zubů, 12 rychlostí
szprychy Mavic	**rafki** Mavic Crossmax Pro Boost zapletený set
obudowa Maxxis Ikon TR 3C MAXX Speed 29x2.20	**zamówienie numer** 010.19022
przedni hamulec Sram Level TLM, hydraulická kotoučová, kotouč 160mm	**tylny hamulec** Sram Level TLM, hydraulická kotoučová, kotouč 160mm