

chybí
obrázek

Specyfikacje techniczne	
produkowane rozmiary S / M / L / XL	rama Podium 29 Stealth Air Full Carbon
widelec Fox 32 Step Cast Float 29 Remote FIT4 Evol Factory Kashima Boost, zdvih 100mm	stery Onoff Titan tapered Internal
przerzutka Sram X01 Eagle X-Horizon Type3 1x12 rychlostí	manetki Sram GX Eagle Trigger right 12 rychlostí
klamki hamulca Sram Level TLM	uchwyty Sram X1 Carbon Eagle DUB Boost DM, 34 zubů
support Sram DUB PF30 73mm	kierownica Onoff Helium Carbon 0.2, šíře 740mm
mostek Podium carbon integrated	sztyca Onoff Helium Carbon 0-R, průměr 27.2, délka 400mm
siodełko Fizik Antares R7, K:IUM lyžiny	piasta przednia Mavic Boost, osa 15x110mm
tylna piasta Mavic Boost, osa 12x148mm	łańcuch Sram GX Eagle
kaseta Sram Eagle XG1275 10-50 zubů, 12 rychlostí	szprychy Mavic
rafki Mavic Crossmax Elite Boost, zapletený set	obudowa Maxxis Ikon TR 3C MAXX Speed 29, šíře 2.20
zamówienie numer 010.20033	przedni hamulec Sram Level TLM, hydraulická kotoučová, kotouč 160mm
tylny hamulec Sram Level TLM, hydraulická kotoučová, kotouč 160mm	