

chybí
obrázek

Specyfikacje techniczne	
produkowane rozmiary S / M / L / XL	rama Dune 27´5 Stealth Full Carbon , systém odpružení ZERO , Forward Geometrie, zdvih 170mm
widelec RockShox Lyrik Ultimate Charger 2 RC2 27,5 Boost, zdvih 170mm	stery Onoff Titan tapered internal
przerzutka Sram GX Eagle	manetki Sram GX Eagle 12 rychlostí
klamki hamulca Sram G2 RSC	uchwyty Truvativ Descendant 6K Eagle DUB Boost, 34 zubů
support Sram DUB BSA	kierownica Onoff Sulfur 1.0, délka 780mm
mostek Onoff Sulfur FG30 0º	sztyca Onoff Pija internal 1x lever, teleskopická
siodełko SDG Fly MTN	piasta przednia DT Boost, osa 15x110mm
tylna piasta DT Boost, osa 12X148mm	łańcuch Sram NX Eagle
kaseta Sram Eagle XG1275 10-50 zubů, 12 rychlostí	szprychy DT Competition Straight pull
rafki Dt Swiss E1900, šíře 30mm, 27´5, zapletený set	obudowa Maxxis Minion DHF 27.5, šíře 2.5 WT 3C EXO TR Maxx Terra / Minion DHR 27.5, šíře 2.4 WT EXO/TR
zamówienie numer 010.20089	amortyzator RockShox Superdeluxe Coil Ultimate RCT 205X65, pružina, uchycení Trunnion
przedni hamulec Sram G2 RSC, hydraulická kotoučová, kotouč 200mm	tylny hamulec Sram G2 RSC, hydraulická kotoučová, kotouč 180mm