


## Specyfikacje techniczne

| | |
|---|---|
| **produkowane rozmiary**<br>S / M / L / XL | **rama**<br>F-Podium 29 Stealth Air Full Carbon, systém odpružení ZERO, zdvih 100mm |
| **widelec**<br>Fox 34 Step Cast Float 29 Remote FIT4 Evol Factory Kashima Boost, zdvih 120mm | **stery**<br>Onoff Saturn tapered ACB |
| **přerzutka**<br>Shimano XTR RD-M9100 SGS 12 rychlostí | **manetki**<br>Shimano XT SL-M8100, 12 rychlostí |
| **klamki hamulca**<br>Shimano XTR M9100 | **uchwyty**<br>Shimano XTR M91001 34 zubů |
| **support**<br>Shimano XTR BB93 BSA | **kierownica**<br>Onoff Helium Carbon 0.2, šíře 760mm |
| **mostek**<br>Mondraker XC, sklon -5º | **sztyca**<br>Onoff Pija internal Universal lever, teleskopická-125 mm |
| **siodełko**<br>Fizik Antares R7 | **piasta przednia**<br>DT Boost, osa 15x110mm |
| **tylna piasta**<br>DT Boost, osa 12X148mm, Microspline ořech | **łańcuch**<br>Shimano XT CN-M8100 12 rychlostí |
| **kaseta**<br>Shimano XT CS-M8100, 10-51 zubů, 12 rychlostí | **szprychy**<br>DT Competition Straight pull |
| **rafki**<br>Dt Swiss XR1501 Spline One 29, šíře ráfku 25mm, zapletený set | **obudowa**<br>Maxxis Rekon Race Exo TR 29, šíře 2.35 / Maxxis Rekon Race Exo TR 29, šíře 2.25 |
| **zamówienie numer**<br>010.20053 | **amortyzator**<br>Fox Float DPS 2Pos Remote Factory Kashima 185x47,5mm |
| **přední hamulec**<br>Shimano XTR M9100, hydraulická kotoučová, kotouč 180mm | **tylny hamulec**<br>Shimano XTR M9100, hydraulická kotoučová, kotouč 160mm |