

chybí
obrázek

Sugerowana cena

0 zł

Specyfikacje techniczne	
prędkość 010.19065	technologia 4068
długość(cm)/promień(m) 1	produkowane rozmiary S, M, L, XL
waga 13,940kg	rama Foxy 29 Stealth Air full Carbon, Zero Suspension System, 150mm zdvihu, Forward Geometry, aluminium CSC upper link with carbon bridge, Boost 12x148mm zadní osa, tapered hlavová trubka, 73mm BSA středové složení, designovaný pouze pro jednopřevodník, HHG internal vnitřní vedení lanek, Enduro MAX zapouzdřená ložiska, chránič tlumiče proti nečistotám, ISCG 05, custom ochrana rámu. *Sada na úpravu geometrie
widelec Fox 36 29 Float FIT GRIP EVOL Performance, 160mm, tapered sloupek, 15x110mm pevná osa, offset 44mm. Nastavení: 3 pozice s mikro nastavením komprese, nízko - rychlostní odskok, air preload	stery Onoff Saturn tapered pro 1-1/8" a 1-1/2" průměr hlavové trubky, ACB zapozdřená ložiska, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°
przerzutka Sram NX Eagle X-Horizon Type3 1x12 rychlostí	manetki Sram NX Eagle Trigger right 12 rychlostí
klamki hamulca Sram Guide T, tooled reach nastavení pozice páky	hamulce Sram Guide T, lehký 4-pístkový dual-diameter třmen, Centerline 200mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed organické destičky/Sram Guide T, lehký 4-pístkový dual-diameter třmen, Centerline 180mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed organické destičky
uchwyty Sram NX Eagle DUB Boost DM 32T	support Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm
kierownica Mondraker double butted 6061 alloy, zvednutí: 12mm, šířka: 780mm, 9° zahnutí dozadu, 5° zahnutí nahoru, průměr 31.8mm	mostek Onoff Stoic FG délka 30mm, 6061 forged alloy, průměr 31.8mm
sztycja Onoff Pija dropper internal, průměr 31.6mm, velikost S: 337x100mm, velikost M 387x125mm, velikost L/XL: 425x150mm	siodełko SDG Fly MTN, PU pěna, ocelové lyžiny, Cordura vyztužené bočnice
piasta przednia DT 370, 15x110mm, uchycení kotouče 6 děr	tylna piasta DT 370, 12x148mm, uchycení kotouče 6 děr
łańcuch Sram NX Eagle, 12 rychlostní	kaseta Sram XG1230 11-50t Eagle
szprychy DT Champion, straight pull	rafki DT Swiss E1900 Spline 29, 30mm vnitřní šířka, tubeless ready, 28 drátů
obudowa Pmpound, Exo ochrana,řední: Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, Tubeless ready, 3C MAXX TERRA co 60TPI, skládací patka / Zadní: Maxxis Aggressor 29x2.3, Tubeless ready, dual compound, Exo protection, 60TPI, skládací patka	zamówienie numer 010.19065

amortyzator
Fox Float DPX2 LV EVOL Performance, 205x62.5mm. Nastavení: 3
pozice komprese, nízko - rychlostní odskok, air preload. Trunnion
top mount, 22.2x10mm bottom bushings

tylny hamulec
Sram Guide T, lehký 4-pístkový dual-diameter třmen, Centerline
180mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed organické
destičky

korba
32 zubů, CNC-machined alloy, X-SYNC 2

inne
Sada na úpravu geometrie: steering cups: +/- 1°

przedni hamulec
Sram Guide T, lehký 4-pístkový dual-diameter třmen, Centerline
200mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed
organické destičky

regulacja amortyzatora
Lehká komprese, extra lehký odskok, air volume spacer 0.6

mocowanie przerzutki
Mondraker M068