

## chybí obrázek

### Specyfikacje techniczne

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>prędkość</b><br>010.19065                                                                                                                                                                                                                | <b>technologia</b><br>4068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>długość(cm)/promień(m)</b><br>1                                                                                                                                                                                                          | <b>produkowane rozmiary</b><br>S, M, L, XL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>waga</b><br>13,940kg                                                                                                                                                                                                                     | <b>rama</b><br>Foxy 29 Stealth Air full Carbon, Zero Suspension System, 150mm zdvihu, Forward Geometry, aluminium CSC upper link with carbon bridge, Boost 12x148mm zadní osa, tapered hlavová trubka, 73mm BSA středové složení, designovaný pouze pro jednopřevodník, HHG internal vnitřní vedení lanek, Enduro MAX zapouzdřená ložiska, chránič tlumiče proti nečistotám, ISCG 05, custom ochrana rámu. *Sada na úpravu geometrie |
| <b>widelec</b><br>Fox 36 29 Float FIT GRIP EVOL Performance, 160mm, tapered sloupek, 15x110mm pevná osa, offset 44mm. Nastavení: 3 pozice s mikro nastavením komprese, nízko - rychlostní odskok, air preload                               | <b>stery</b><br>Onoff Saturn tapered pro 1-1/8" a 1-1/2" průměr hlavové trubky, ACB zapozdřená ložiska, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>przerzutka</b><br>Sram NX Eagle X-Horizon Type3 1x12 rychlostí                                                                                                                                                                           | <b>manetki</b><br>Sram NX Eagle Trigger right 12 rychlostí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>klamki hamulca</b><br>Sram Guide T, tooled reach nastavení pozice páky                                                                                                                                                                   | <b>hamulce</b><br>Sram Guide T, lehký 4-pístkový dual-diameter třmen, Centerline 200mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed organické destičky/Sram Guide T, lehký 4-pístkový dual-diameter třmen, Centerline 180mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed organické destičky                                                                                                                                      |
| <b>uchwyty</b><br>Sram NX Eagle DUB Boost DM 32T                                                                                                                                                                                            | <b>support</b><br>Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>kierownica</b><br>Mondraker double butted 6061 alloy, zvednutí: 12mm, šířka: 780mm, 9° zahnutí dozadu, 5° zahnutí nahoru, průměr 31.8mm                                                                                                  | <b>mostek</b><br>Onoff Stoic FG délka 30mm, 6061 forged alloy, průměr 31.8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>szttyca</b><br>Onoff Pija dropper internal, průměr 31.6mm, velikost S: 337x100mm, velikost M 387x125mm, velikost L/XL: 425x150mm                                                                                                         | <b>siodełko</b><br>SDG Fly MTN, PU pěna, ocelové lyžiny, Cordura vyztužené bočnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>piasta przednia</b><br>DT 370, 15x110mm, uchycení kotouče 6 děr                                                                                                                                                                          | <b>tylna piasta</b><br>DT 370, 12x148mm, uchycení kotouče 6 děr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>łańcuch</b><br>Sram NX Eagle, 12 rychlostní                                                                                                                                                                                              | <b>kaseta</b><br>Sram XG1230 11-50t Eagle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>szprychy</b><br>DT Champion, straight pull                                                                                                                                                                                               | <b>rafki</b><br>DT Swiss E1900 Spline 29, 30mm vnitřní šířka, tubeless ready, 28 drátů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>obudowa</b><br>Pmpound, Exo ochrana,řední: Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, Tubeless ready, 3C MAXX TERRA co 60TPI, skládací patka / Zadní: Maxxis Aggressor 29x2.3, Tubeless ready, dual compound, Exo protection, 60TPI, skládací patka | <b>zamówienie numer</b><br>010.19065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>amortyzator</b><br>Fox Float DPX2 LV EVOL Performance, 205x62.5mm. Nastavení: 3 pozice komprese, nízko - rychlostní odskok, air preload. Trunnion top mount, 22.2x10mm bottom bushings                                                   | <b>przedni hamulec</b><br>Sram Guide T, lehký 4-pístkový dual-diameter třmen, Centerline 200mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed organické destičky                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**tylny hamulec**  
Sram Guide T, lehký 4-pístkový dual-diameter třmen, Centerline 180mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed organické destičky

**korba**  
32 zubů, CNC-machined alloy, X-SYNC 2

**inne**  
Sada na úpravu geometrie: steering cups: +/- 1°

**regulacja amortyzatora**  
Lehká komprese, extra lehký odskok, air volume spacer 0.6

**mocowanie przerzutki**  
Mondraker M068