

chybí
obrázek

Specyfikacje techniczne	
produkowane rozmiary S / M / L / XL	rama Podium 29 Stealth Air Full Carbon
widelec Fox 32 Step Cast Float 29 Remote Grip Evol Performance Boost, zdvih 100mm	stery Onoff Titan tapered Internal
przerzutka Sram GX Eagle X-Horizon Type3 1x12 rychlostí	manetki Sram GX Eagle Trigger right 12 rychlostí
klamki hamulca Shimano MT501	uchwyty Truvativ Stylo 7K Eagle DUB Boost DM, 34 zubů
support Sram DUB PF30 73mm	kierownica Onoff Sulfur 0.2, šíře 740mm
mostek Podium carbon integrated	sztyca Onoff Sulfur 0-R, průměr 27.2, délka 400mm
siodełko Fizik Antares R7	piasta przednia DT Boost, osa 15x110mm
tylna piasta DT Boost, osa 12X148mm, XD ořech	łańcuch Sram GX Eagle
kaseta Sram Eagle XG1275 10-50 zubů, 12 rychlostí	szprychy DT Competition Straight pull
rafki Dt Swiss X1700 Spline 29 šíře ráfku 25mm, zapletený set	obudowa Maxxis Ikon 3C MAXX Speed TR 29, šíře 2.20
zamówienie numer 010.20029	przedni hamulec Shimano MT501, hydraulická kotoučová, kotouč 160mm
tylny hamulec Shimano MT501, hydraulická kotoučová, kotouč 160mm	