

Specyfikacje techniczne

produkowane rozmiary S / M / L / XL	**rama** F-Podium 29 Stealth Air Full Carbon, systém odpružení ZERO, zdvih 100mm
widelec Fox 32 Step Cast Float 29 Remote FIT4 Evol Factory Kashima Boost, zdvih 100mm	**stery** Onoff Saturn tapered ACB
przerzutka SRAM X01 Eagle X-Horizon Type3 1x12 rychlostí	**manetki** SRAM GX Trigger right 12 rychlostí
klamki hamulca Sram Level TLM	**uchwyty** Sram X1 Carbon Eagle, 34 zubů
support Sram DUB BSA	**kierownica** Onoff Helium Carbon 0.2, šíře 760mm
mostek Mondraker XC, sklon -5º	**sztyca** Onoff Helium Carbon 0-R, průměr 31.6, délka 400mm
siodełko Fizik Antares R7	**piasta przednia** DT Boost, osa 15x110mm
tylna piasta DT Boost, osa 12X148mm, XD ořech	**łańcuch** Sram GX Eagle 12 rychlostí
kaseta Sram Eagle XG1275 10-50 zubů, 12 rychlostí	**szprychy** DT Competition Straight pull
rafki Dt Swiss XR1501 Spline One 29, šíře ráfku 25mm, zapletený set	**obudowa** Maxxis Rekon Race Exo TR 29, šíře 2.25
zamówienie numer 010.20041	**amortyzator** Fox Float DPS 2Pos Remote Factory Kashima 185x47,5mm
przedni hamulec Sram Level TLM, hydraulická kotoučová, kotouč 160mm	**tylny hamulec** Sram Level TLM, hydraulická kotoučová, kotouč 160mm