

chybí
obrázek

Specyfikacje techniczne	
produkowane rozmiary S / M / L / XL	rama F-Podium 29 Stealth Air Full Carbon, systém odpružení ZERO, zdvih 100mm
widelec Fox 32 Step Cast Float 29 Remote Grip Performance Boost, zdvih 100mm	stery Onoff Saturn tapered ACB
przerzutka Sram GX Eagle X-Horizon Type3 1x12 rychlostí	manetki Sram NX Eagle Trigger right 12 rychlostí
klamki hamulca Shimano MT501	uchwyty Truvativ Stylo 7K Eagle DUB Boost DM, 34 zubů
support Sram DUB BSA 73mm	kierownica Onoff Sulfur 0.2, šíře 760mm
mostek Mondraker XC, sklon -5°	szttyca Onoff Sulfur 0-R, průměr 31.6, délka 400mm
siodełko Mondraker XC Series	piasta przednia Mavic Boost, osa 15x110mm
tylna piasta Mavic Boost, osa 12x148mm	łańcuch Sram NX Eagle
kaseta Sram XG1275 10-50 zubů, Eagle 12 rychlostí	szprychy Mavic
rafki Mavic Crossmax Tubeless Boost, zapletený set	obudowa Maxxis Rekon Race Exo TR 29, šíře 2.25
zamówienie numer 010.20037	amortyzator Fox Float DPS 2Pos Remote Performance Elite 185x47,5mm
przedni hamulec Shimano MT501, hydraulická kotoučová, kotouč 160mm	