

chybí obrázek

Specyfikacje techniczne	
prędkość 010.19073	technologia 4048
produkowane rozmiary S, M, L, XL	waga 13,420 kg
rama Foxy 29 Stealth Air full Carbon, Zero Suspension System, 150mm zdvihu, Forward Geometry, aluminium CSC upper link with carbon bridge, Boost 12x148mm zadní osa, tapered hlavová trubka, 73mm BSA středové složení, designovaný pouze pro jednopřevodník, HHG internal vnitřní vedení lanek, Enduro MAX zapouzdřená ložiska, chránič tlumiče proti nečistotám, ISCG 05, custom ochrana rámu.*Sada na úpravu geometrie	widelec Fox 36 29 Float FIT GRIP2 EVOL, 160mm, Factory Kashima povrchová úprava, 160mm, tapered sloupek, 15x110mm pevná osa, offset 44mm. Nastavení:, nastavení vysoko a nízko - rychlostní komprese, nastavení vysoko a nízko - rychlostního odskoku, air preload
stery Onoff Titan tapered pro 1-1/8" a 1-1/2" průměr hlavové trubky, ACB zapouzdřená ložiska, vrchní 41.8x30.5x8x45°x45°, spodní 51.9x40x8x45°x45°	przerzutka Sram X01 Eagle, Type 3 roller bearing clutch systém pro stálé napnutí řetězu, západka cage lock, 1x12 rychlostí, X-actuation 1:1
manetki Sram Trigger X01 Eagle, 12 rychlostí, X-Actuation 1:1	klamki hamulca Sram Code RSC, SwingLink and lever pivot bearings, pohodlné nastavení chodu a pozice brzdové páky
hamulce Sram Code RSC, oversized 4 pístkový třmen, Centerline 200mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed metal sintered destičky /Sram Code RSC, oversized 4 pístkový třmen, Centerline 180mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed metal sintrované destičky	uchwyty Sram X01 carbon Eagle, 12s, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S/M délka: 170mm, L/XL délka: 175mm
support Sram DUB BSA, zapouzdřená ložiska, 73mm	kierownica Onoff Stoic Carbon, zvednutí: 25mm, šířka: 780mm, 9° prohnutí dozadu, 5° prohnutí nahoru, průměr 35mm
mostek Onoff Stoic FG délka 30mm, 6061 forged alloy, průměr 35mm	sztyca Fox Transfer Factory Kashima povrchová úprava internal, průměr 31.6mm, velikost S: 365x100mm, velikost M: 406x125mm, velikost L/XL: 456x150mm
siodełko SDG Fly MTN, PU foam, Cr-Mo lyžiny, Cordura vyztužené bočnice	piasta przednia DT 240, 15x110mm, uchycení kotouče 6 děr
tylna piasta DT 240, 12x148mm, 36T Ratchet system, uchycení kotouče 6 děr, XD ořech	łańcuch New Sram Eagle, 12 rychlostní
kaseta Sram XG-1295, 10-50 zubů, 12 rychlostí	szprychy DT Competition, straight pull
rafki DT Swiss EX1501 Spline One 29, 30mm vnitřní šířka, tubeless ready, 28 drátů	obudowa Přední: Maxxis MinMAXX TERRA compound, Exo protection, 60ion DHF 29x2.5 WT, Tubeless ready, 3C TPI, skládací patka / Zadní: Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, Tubeless ready, 3C MAXX TERRA compound, Exo protection, 60TPI, skládací patka

zamówienie numer
010.19073

amortyzator
Fox DHX2 2Pos Lever Factory Kashima povrchová úprava, 205x62.5mm. Nastavení: Open/Firm, nastavení vysoko a nízko - rychlostní komprese, nastavení vysoko a nízko - rychlostního odskoku, nastavení předpětí pružiny. Super light steel (SLS) pružina, Trunnion top mount, 22.2x10mm bottom bushings

przedni hamulec
Sram Code RSC, oversized 4 pístkový třmen, Centerline 200mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed metal sintered destičky

tylny hamulec
Sram Code RSC, oversized 4 pístkový třmen, Centerline 180mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed metal sintrované destičky

regulacja amortyzatora
Nízká komprese. Spring rate: velikost S 300 lbs, velikost M 350 lbs, velikost L/XL400 lbs

korba
32 zubů, CNC-machined alloy, X-SYNC 2

mocowanie przerzutki
Mondraker M068

inne
Sada na úpravu geometrie: steering cups: +/- 1°