

chybí obrázek

Sugerowana cena

0 zł

Specyfikacje techniczne

prędkość 010.19069	technologia 4058
produkowane rozmiary S, M, L, XL	waga 13,560 kg
rama Foxy 29 Stealth Air full Carbon, Zero Suspension System, 150mm zdvihu, Forward Geometry, aluminium CSC upper link with carbon bridge, Boost 12x148mm zadní osa, tapered hlavová trubka, 73mm BSA středové složení, designovaný pouze pro jednopřevodník, HHG internal vnitřní vedení lanek, Enduro MAX zapouzďřená ložiska, chránič tlumiče proti nečistotám, ISCG 05, custom ochrana rámu. *Včetně sady na úpravu geometrie	widelec Fox 36 29 Float FIT GRIP2 EVOL Factory Kashima povrchová úprava, 160mm, tapered sloupek, 15x110mm pevná osa, offset 44mm. Nastavení: vysoko a nízko - rychlostní komprese, vysoko a nízko rychlostní odskok, air preload
stery Onoff Titan tapered pro 1-1/8" a 1-1/2" průměr hlavovoé trubky, ACB zapouzďřená ložiska, vrchní 41.8x30.5x8x45°x45°, spodní 51.9x40x8x45°x45°	przerzutka Sram X01 Eagle, Type 3 roller bearing clutch systém pro stále napnutí řetězu, západka cage lock, 1x12s, X-actuation 1:1
manetki Sram Trigger GX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1	klamki hamulca Sram Code R, tool - free nastavení pozice páky
hamulce Sram Code RSC, oversized 4 pístkový třmen, Centerline 200mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed metal sintered destičky / Sram Code RSC, oversized 4 pístkový třmen, Centerline 180mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed metal sintrované destičky	uchwyty Sram X01 carbon Eagle, 12 rychlostí, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, velikost S/M : 170mm, velikost L/XL : 175mm
support Sram DUB BSA, zapouzďřená ložiska, 73mm	kierownica Onoff Stoic Carbon, zvednutí: 25mm, šířka: 780mm, 9° prohnutí dozadu, 5° prohnutí nahoru, průměr 35mm
mostek Onoff Stoic FG délka 30mm, 6061 forged alloy, průměr 35mm	sztyca Onoff Pija dropper, průměr 31,6mm, velikost S: 337x100m, velikost M 387x125mm, velikost L/XL 425x150mm
siodełko SDG Fly MTN, PU pěna, Cr-Mo lyžiny, Cordura vyztužené bočnice	piasta przednia DT 350, 15x110mm, uchycení kotouče 6 děr
tylna piasta DT 350, 12x148mm, uchycení kotouče 6 děr, XD ořech	łańcuch New Sram Eagle, 12 rychlostní
kaseta Sram XG-1275, 10-50 zubů, 12 rychlostní	szprychy DT Competition, straight pull
rafki DT Swiss E1700 Spline 29, 30mm vnitřní šířka, tubeless ready, 28 drátů	obudowa Přední: Maxxis Minion DHF 29x2.4 WT, Tubeless ready, 3C Zadní: MAXX TERRA compound, Exo protection, 60TPI, skládací patka / Maxxis Aggresor 29x2.3, Tubeless ready, dual compound, Exo protection, 6PI, skládací patka0T
zamówienie numer 010.19069	amortyzator Fox DPX2 LV EVOL Factory Kashima povrchová úprava, 205x62.5mm. Nastavení: 3 úrovně komprese, nízko rychlostní komprese, nízko rychlostní odskok, air preload. Trunnion top mount, 22.2x10mm bottom bushings

przedni hamulec Sram Code R, oversized 4 pístkový třmen, Centerline 200mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed metal sintered destičky	tylný hamulec Sram Code R, oversized 4 pístkový třmen, Centerline 180mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed metal sintrované destičky
regulacja amortyzatora Lehká komprese, extra lehký odskok, air volume spacer 0,6	korba 32 zubů, CNC-machined alloy, X-SYNC 2
mocowanie przerzutki Mondraker M068	inne Sada na úpravu geometrie: steering cups: +/- 1°