

Specyfikacje techniczne

produkowane rozmiary
S / M / L / XL

rama
Summum 27´5 Stealth, systém odpružení ZERO, Forward Geometrie, zdvih 205mm

widelec
Fox 40, 27´5 Float FitGrip2 HSC LSC HSR LSR Factory Kashima, 20mm 1-1/8", zdvih 203mm

stery
Onoff Mercurium, ložiska 1.5 ZS Integrated

przerzutka
Shimano Zee RD-M640-SS 10 rychlostí

przerzutka
vodítko Chainguide E.13 LG1+ ISCG05 w/Bash

manetki
Shimano Zee SL-M640 10 rychlostí

klamki hamulca
Shimano ZEE

uchwyty
Shimano Zee M645, délka 165mm, 36 zubů

support
Shimano 73mm

kierownica
Onoff Sulfur 1.0, šíře 780mm

mostek
Onoff Krypton DH Integrated FG, délka 20-30mm

sztyca
SDG I-Beam SP-751, šíře 31.6, délka 300mm

siodełko
SDG I-Beam I-Fly 2.0

piasta przednia
Mavic Deemax DH, osa 20x110mm

tylna piasta
Mavic Deemax DH, osa 12X150mm

łańcuch
Shimano HG54 10 rychlostí

kaseta
Shimano CS-HG500-10 11-25 zubů

szprychy
Mavic 28/28 J-bend steel

rafki
Mavic Deemax DH 27,5, šíře ráfku 30mm, zapletený set

obudowa
Maxxis Minion DHR II směs Super Tacky, drát, 27´5, šíře 2.4

zamówienie numer
010.20105

amortyzator
Fox DHX2 Performance Elite 222x70mm

przedni hamulec
Shimano ZEE, hydraulická kotoučová, kotouč 203mm

tylny hamulec
Shimano ZEE, hydraulická kotoučová, kotouč 203mm