

chybí
obrázek

Specyfikacje techniczne	
produkowane rozmiary S / M / L / XL	rama F-Podium 29 Stealth Air Full Carbon, systém odpružení ZERO, zdvih 100mm
widelec Fox 32 Step Cast Float 29 Remote FIT4 Evol Factory Kashima Boost, zdvih 100mm	stery Onoff Saturn tapered ACB
przerzutka Shimano XTR RD-M9100 SGS, 12 rychlostí	manetki Shimano XTR SL-9100 12 rychlostí
klamki hamulca Shimano XTR M9100	uchwyty Rotor Inpower DM, 34 zubů, integrovaný měřič výkonu
support Rotor BSA 30mm	kierownica Onoff Helium Carbon 0.2, šíře 760mm
mostek Mondraker XC, sklon -5°	szttyca Onoff Helium Carbon 0-R, průměr 31.6, délka 400mm
siodełko Fizik Antares R5, lyžiny Kium	piasta przednia DT Boost, osa 15x110mm
tylna piasta DT Boost, osa 12X148mm. Microspline ořech	łańcuch Shimano XTR CN-M9100, 12 rychlostí
kaseta Shimano XTR CS-M9100 10-51zubů, 12 rychlostí	szprychy DT Competition Straight pull
rafki Dt Swiss XRC1200 Spline One 29, šíře ráfku 25mm, zapletený set	obudowa Maxxis Rekon Race Exo TR 29, šíře 2.25
zamówienie numer 010.20045	amortyzator Fox Float DPS 2Pos Remote Factory Kashima 185x47,5mm
przedni hamulec Shimano XTR M9100, hydraulická kotoučová, kotouč 160mm	tylny hamulec Shimano XTR M9100, hydraulická kotoučová, kotouč 160mm